

製品熱処理システム

ANLシリーズ

熱風式アニールボックス ホットエアタイプ

特長

精密な成形品には、どうしてもアニール（熱処理）工程が必要ですが、乾燥機をアニール機の代わりとして使用すると、室内温度が場所によって違うため、大切な成形品をだめにしてしまう場合があります。加藤理機のANLシリーズは高性能ファンと特殊な室内設計により温度分布精度が良いため成形品の熱処理に最適です。便利な棚段式になっていますから、異種成形品を何種類も同時にアニール加工できます。



ANL-80

- ヒータ制御にサイリスタ（連続制御）を採用

仕様

- 電源 200V 3相
- 最高温度 200℃
- アニールタイマ

項目	型式	ANL-60	ANL-80	ANL-100	ANL-120
室内寸法（幅×高×奥）mm（約）		600×600×600	800×800×800	1,000×1,000×1,000	1,200×1,200×1,200
モータ	kW	0.2	0.4	0.75	1.5
ヒータ	kW	3.9	6	9	12
棚段数	段	6	7	9	11
温度分布精度（100℃時）℃		± 1.5	± 1.5	± 2	± 2.5
外形寸法（幅×高×奥）mm（約）		1,700×1,200×840	1,880×1,420×1,060	2,200×1,650×1,260	2,400×1,900×1,460
製品質量	kg（約）	380	480	610	830
電気設備容量（ブレーカ）A		20	30	40	50

■本カタログ記載の仕様は不断の研究開発により、予告なく変更することがあります。

■カタログの仕様内容のお問い合わせは、お近くの営業所へどうぞ。

 **株式会社加藤理機製作所**

本社・工場 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 669-4

TEL 049-261-1793 (代)

FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com http://www.katoriki.com

大阪営業所 大阪府高槻市土室町 2-4 TEL 072-692-8825

長野営業所 長野県埴科郡坂城町南条 1816 TEL 0268-82-7600