

# THE THERMO MASTER

## 小型空冷金型冷温調機



**KR KATO-RIKI**

# KRC-CH-A20, A30



■仕様 ●電源 200V 3相 ●使用媒体 清水（市水）

項目	型式	KRC-CH-A20	KRC-CH-A30
使用温度		+ 5 ~ + 80°C	
使用冷媒		R407C	
冷凍機出力		1.5kw	2.2kw
冷凍能力 蒸発温度 -5°C 50/60Hz		3.34/3.87kw	5.1/6.07kw
タンク容量		70 l	
ポンプ 0.4kw 渦巻式	最大流量	130 l	
	全揚程	17m	
ヒーター		6kw	
媒体送り、返り口		3/8B ボールバルブ各 6 回路	
外形寸法（幅×奥×高）		610 × 940 × 1,290mm	
配管寸法		37cm	
製品質量		213kg	223kg
電気設備容量（ブレーカー）		30A	

※冷凍能力は周囲温度 32°C時です。実用能力は表示能力の 70%以上です。

◎その他仕様

- ・漏電ブレーカー
- ・電源投入用ウィクリータイマー
- ・電流計
- ・電源逆相防止
- ・媒体不足警報
- ・ポンプモーター過負荷防止
- ・冷凍機過負荷防止
- ・冷凍機ガス圧力異常警報

※推奨媒体長寿命エコブライン ECO-33  
使用できます。

**KR 荻野加藤理機製作所**

本社・工場 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 669-4

TEL 049-261-1793 (代)

FAX 049-261-5681

E-mail : [main@katoriki.com](mailto:main@katoriki.com) <http://www.katoriki.com>

名古屋営業所 愛知県春日井市大留町 7-5-9 TEL 0568-51-5730  
 大阪営業所 大阪府高槻市土室町 2-4 TEL 072-692-8825  
 長野営業所 長野県埴科郡坂城町南条 1816 TEL 0268-82-7600

●製品は万全を期して製作していますが使用の際、説明書をよく読んでから、間違いの無いように使用して下さい。

●製品の仕様及び規格は、改善等の為予告なく変更することがあります。