

# THE THERMO MASTER

小型水冷金型冷温調機

低 GWP 冷媒 R448A で新登場



**KR KATO-RIKI**

# KRC-CH-W20II, W30II



■仕様 ●電源 200V 3相 ●使用媒体 清水（市水）

項目	型式	KRC-CH-W20 II	KRC-CH-W30 II
使用温度		+ 5 ~ + 80°C	
使用冷媒		R448A	
冷凍機出力		1.5kw	2.2kw
冷凍機冷却能力 -5°C時 50/60Hz		4.01/4.73	6.42/7.3
ガス冷却水量		30 ℓ/min	42 ℓ/min
タンク容量		70 ℓ	
ポンプ 0.2kw 渦巻式	最大流量	130 ℓ	
	全揚程	17m	
ヒーター		6kw	
媒体送り、返り口		3/8B ボールバルブ各 6 回路	
外形寸法（幅×奥×高）		510 × 920 × 1,260mm	
配管寸法		37cm	
製品質量		182kg	189kg
電気設備容量（ブレーカー）		30A	

※冷凍能力は周囲温度 32°C時です。実用能力は表示能力の 70%以上です。

◎その他仕様

- ・漏電ブレーカー
- ・電流計
- ・電源投入用ウィクリータイマー
- ・電源逆相防止
- ・媒体不足警報
- ・ポンプモーター過負荷防止
- ・冷凍機過負荷防止
- ・冷凍機ガス圧力異常警報

※推奨媒体長寿命エコブライン ECO-33  
使用できます。

**IKR 荻加藤理機製作所**

本社・工場 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 669-4  
TEL 049-261-1793 (代)  
FAX 049-261-5681

E-mail : [main@katoriki.com](mailto:main@katoriki.com) <http://www.katoriki.com>

名古屋営業所 愛知県春日井市大留町 7-5-9 TEL 0568-51-5730  
大阪営業所 大阪府高槻市土室町 2-4 TEL 072-692-8825  
長野営業所 長野県埴科郡坂城町南条 1816 TEL 0268-82-7600

●製品は万全を期して製作していますが使用の際、説明書をよく読んでから、間違いの無いように使用して下さい。

●製品の仕様及び規格は、改善等の為予告なく変更することがあります。