

# THE THERMO MASTER

小型水冷金型冷温調機

低 GWP 冷媒 R448A で新登場



**KR KATO-RIKI**

# KRC-CH-W10FII, W15FII

■仕様 ●電源 200V 3相 ●使用媒体 清水（市水）

| 項目                    | 型式   | KRC-CH-W10FII       | KRC-CH-W15FII |
|-----------------------|------|---------------------|---------------|
| 使用温度                  |      | + 5 ~ + 80°C        |               |
| 使用冷媒                  |      | R448A               |               |
| 冷凍機出力                 |      | 0.75kw              | 1.1kw         |
| 冷凍機冷却能力 -5°C時 50/60Hz |      | 1.82/2.16           | 2.55/2.93     |
| ガス冷却水量                |      | 16 l/min            |               |
| タンク容量                 |      | 27 l                |               |
| ポンプ 0.2kw<br>渦巻式      | 最大流量 | 65 l                |               |
|                       | 全揚程  | 15m                 |               |
| ヒーター                  |      | 3kw                 |               |
| 媒体送り、返り口              |      | 3/8B ボールバルブ各 4 回路   |               |
| 外形寸法（幅×奥×高）           |      | 560 × 620 × 1,030mm |               |
| 配管寸法                  |      | 32cm                |               |
| 製品質量                  |      | 119kg               | 122kg         |
| 電気設備容量（ブレーカー）         |      | 20A                 |               |

※冷凍能力は周囲温度 32°C時です。実用能力は表示能力の 70%以上です。

#### ◎その他仕様

- ・漏電ブレーカー
- ・電流計
- ・電源投入用ウィクリータイマー
- ・電源逆相防止
- ・媒体不足警報
- ・ポンプモーター過負荷防止
- ・冷凍機過負荷防止
- ・冷凍機ガス圧力異常警報

※推奨媒体長寿命エコブライン ECO-33  
使用できます。



**IKR 荻野加藤理機製作所**

本社・工場 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 669-4  
TEL 049-261-1793 (代)  
FAX 049-261-5681

E-mail : [main@katoriki.com](mailto:main@katoriki.com) <http://www.katoriki.com>

名古屋営業所 愛知県春日井市大留町 7-5-9 TEL 0568-51-5730  
大阪営業所 大阪府高槻市土室町 2-4 TEL 072-692-8825  
長野営業所 長野県埴科郡坂城町南条 1816 TEL 0268-82-7600

●製品は万全を期して製作していますが使用の際、説明書をよく読んでから、間違いの無いように使用して下さい。

●製品の仕様及び規格は、改善等の為予告なく変更することがあります。