

Anneal Bath

ナイロン成形品用加湿アニールバス



KR **KATO-RIKI**

ANL-W シリーズ

ANL-W は恒温水槽でナイロンや架橋ポリエチレン成形品などの調湿アニール処理をおこなう事ができます。槽内は攪拌ポンプにより均一な温度分布でムラの無いアニール処理ができます。

又、攪拌ポンプは水槽外に取り付けてありますので作業性も良く水槽内のスペースを有効に使えます。

アニールする製品の形状や処理量に対応できるよう3種類の大きさがあります。

※特殊サイズの製作も承ります。



ANL-665W 型

■仕様 ●電源 200V 3相

項目	形式	ANL-444W	ANL-665W	ANL-885W
有効タンク内寸法 (幅×奥×高)	mm (約)	450 × 450 × 400	650 × 650 × 500	850 × 850 × 500
バスケット最大寸法 (幅×奥×高)	mm (約)	400 × 400 × 400	600 × 600 × 500	800 × 800 × 500
攪拌ポンプ	W	250		400
ヒーター	kw	5	10	30
使用温度	℃	40 ~ 80		
アニールタイマー		MAX999 時間デジタルタイプ		
電源タイマー		ウィークリータイマー		
電源ブレーカー		漏電ブレーカー		
安全装置など		ポンプモーター過負荷リレー、空焚き防止用フロートスイッチ		
外形寸法 (幅×奥×高) mm (約)		900 × 720 × 800	1,060 × 920 × 800	1,330 × 1,160 × 850
配管寸法	mm (約)	200	250	
製品質量	kg (約)	100	145	230
電気設備容量 (ブレーカー)	A	20	40	100

※ ANL-885W は電源コードはオプションです。

※製品処理バケットは別途です。

IKR 荻野加藤理機製作所

本社・工場 〒356-0054 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野 669-4
TEL 049-261-1793 (代)
FAX 049-261-5681

E-mail : main@katoriki.com <http://www.katoriki.com>

大阪営業所 大阪府高槻市土室町 2-4 TEL 072-692-8825
長野営業所 長野県埴科郡坂城町南条 1816 TEL 0268-82-7600

●製品は万全を期して製作していますが使用の際、説明書をよく読んでから、間違いの無いように使用して下さい。

●製品の仕様及び規格は、改善等の為予告なく変更することがあります。